

## LE RÈGLEMENT :

### GENERALITES

Les propriétaires de radio en 2,4 Ghz pourront les garder avec eux, mais elles devront être obligatoirement éteintes, afin de ne pas perturber le déroulement de la course.

Le logiciel de comptage officiel est le logiciel U-count.

Les portiques de comptage Robitronic seront les seuls utilisés par les clubs.

La puce de comptage Robitronic est obligatoire dans toutes les catégories et elle est la propriété du pilote qui aura en charge son installation et son entretien. Le pilote veillera à la bonne marche de cet élément, ce qui ne pourra donner lieu à aucune réclamation envers la direction de course en cas de problème lors du comptage de sa voiture.

Un essai de détection aura lieu avant chaque départ de manche afin de signaler aux coureurs toutes anomalies en cas de problème.

### CATEGORIE STOCK et STOCK Junior

#### CHASSIS :

Châssis autorisés : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport / PNR 2.5W

Toutes options MR03 vendues dans le commerce acceptées (y compris pièces du commerce fabriquées avec une imprimante 3D)

Liste des pièces personnelles acceptées (y compris en impression 3D) : Jantes, Ailerons, supports de carrosserie

#### MOTEUR :

PN Racing 70 T : 110670

Kyosho d'origine : MZ9P

Kyosho Xspeed : MZW8P / MZW301

Moteur brushless : limité à 3500KV

L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites, les tirages de languettes et les inversions de charbons sont interdits.

Remplacement des charbons autorisé sur les moteurs qui permettent cette modification sans avoir à les ouvrir (carbones ou argents).

Les moteurs devront être montés selon les spécifications du constructeur.

Le changement du rotor est autorisé.

#### ACCUS :

Quatre accus type AAA (LR-03) Ni-Cd, Ni-Mh

#### PLATINE:

ESC Kyosho MR03 Charbon

PN Racing MR03 charbon spektrum DSM2

MR03 VE / MR03 VE Pro

Modification de fets libres

#### GYRO :

Gyroscope autorisé toute marque

#### POIDS :

Le poids minimum autorisé est de 170 gr.

Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.

#### CARROSSERIE :

Carrosseries plastiques Abs : Kyosho, Iweaver, Trp, ...

Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM, LM

Empattements autorisés (mm) : 90 à 102

Pare-brise en lexan autorisé

Pas de carrosseries de type "Lola" ou de coques en Lexan

L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie

Ouverture dans la carrosserie autorisée pour la puce de comptage

Pare-chocs autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la voiture

#### PNEUS :

Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane

Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyeurs pneus.

Largeur max : Avant : 8.5mm glue comprise

Largeur max : Arrière : 11.5 mm glue comprise

#### JANTES :

Avant : 18mm à 21,5mm

Arrière : 18mm à 21,5mm

#### **CATEGORIE PRO STOCK**

##### CHASSIS :

Châssis autorisés : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport / PNR 2.5W / JRP

Toutes options MR03 vendues dans le commerce acceptées (y compris pièces du commerce fabriquées avec une imprimante 3D)

Liste des pièces personnelles acceptées (y compris en impression 3D) : Jantes, Ailerons, supports de carrosserie

##### MOTEUR :

PN Racing 70 T : 110670

PN Racing 50 T : 113250 / 123250 / 133250

Atomic 48 T : MO-028 / MO-031

Kyosho d'origine : MZ9P

Kyosho Xspeed : MZW8P / MZW301 / MZW8P / MDW002 / MZW301 / MDW023

Moteur brushless : limité à 6000KV

L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites, les tirages de languettes et les inversions de charbons sont interdits.

Remplacement des charbons autorisé sur les moteurs qui permettent cette modification sans avoir à les ouvrir (carbones ou argents).

Les moteurs devront être montés selon les spécifications du constructeur.

Le changement du rotor est autorisé.

**ACCUS :**

Quatre accus type AAA (LR-03) Ni-Cd, Ni-Mh

**PLATINE:**

Tout type d'électronique du commerce autorisé à condition qu'elle soit alimentée par des accus type Ni-Cd, Ni-Mh

Modification de fets libres

**GYRO :**

Gyroscope autorisé toute marque

**POIDS :**

Le poids minimum autorisé est de 170 gr.

Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.

**CARROSSERIE :**

Carrosseries plastiques Abs : Kyosho, Iweaver, Trp, ...

Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM, LM

Empattements autorisés (mm) : 90 à 102

Pare-brise en lexan autorisé

Pas de carrosseries de type "Lola" ou de coques en Lexan

L'aile et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie

Ouverture dans la carrosserie autorisée pour la puce de comptage

Pare-chocs autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la voiture

**PNEUS :**

Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane

Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyeurs pneus.

Largeur max : Avant : 8.5mm glue comprise

Largeur max : Arrière : 11.5 mm glue comprise

**JANTES :**

Avant : 18mm à 21,5mm

Arrière : 18mm à 21,5mm

## **CATEGORIE OPEN**

**CHASSIS :**

Tout type de châssis à l'échelle 1/28 : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / AWD / AMZ / GLA / GLR.....

Toutes options MR03 vendues dans le commerce acceptées (y compris pièces du commerce fabriquées avec une imprimante 3D)

Liste des pièces personnelles acceptées (y compris en impression 3D) : Jantes, Ailerons, supports de carrosserie

**MOTEUR :**

Tous moteurs classe 130 autorisés

**ACCUS :**

Quatre accus type AAA (LR-03) Ni-Cd, Ni-Mh

Accus Li-Ion

Accus Lipo

Accus Life

**PLATINE:**

Toutes platines charbons et Brushless autorisées.

Modification de fets libres

**GYRO :**

Gyroscope autorisé toute marque

**POIDS :**

Le poids minimum autorisé est de 150 gr.

Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.

**CARROSSERIE :**

Carrosseries plastiques Abs : Kyosho, Iweaver, Trp, ...

Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM, LM

Empattements autorisés (mm) : 90 à 102

Pare-brise en lexan autorisé

Carrosseries en lexan autorisées

Carrosseries type "Lola" non autorisées à cause du phénomène de tremplin en course

L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie

Ouverture dans la carrosserie autorisée pour la puce de comptage

Pare-chocs autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la voiture

**PNEUS :**

Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane

Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyeurs pneus.

Largeur max : Avant : 9.5mm glue comprise

Largeur max : Arrière : 14.5 mm glue comprise

**JANTES :**

Avant : 18mm à 21,5mm

Arrière : 18mm à 21,5mm

 AUCUN TYPE DE TRAITEMENT OU NETTOYANT NE SERA TOLÉRÉ 